

## Soustruh DMG MORI NT4300 DCG / 1500 SZ

CNC frézovací a soustružnické centrum

Typ stroje: Mori Seiki NT 4300 DCG 1500 SZ

Řízení : Fanuc F31iA5

Rok výroby: 2017

Id 15074



### Technické údaje

Max. délka soustružení: [mm]	1.498
Průměr soustružení: [mm]	660 / 350
Max. Ø soust. nad ložem: [mm]	730
Konec vřetena:	A2-8
Osa C	0,001°
<b>Hlavní vřeteno</b>	
Rozsah otáček: [1/min.]	3.000
Výkon pohonu: [kW]	30 / 25
3-čelistové sklíčidlo [mm]	KITAGAWA B-212A821F
Průchod tyčí: [mm]	90

### Protilehlé vřeteno

Rozsah otáček: [1/min.]	3.000
3-čelistové sklíčidlo [mm]	KITAGAWA 8212A821F

CNC vřeteno naklonitelné pro frézování a soustružení

Osa B	0,0001°
Rozsah otáček: [1/min.]	12.000
Výkon pohonu: [kW]	11

Výměník nástrojů

### Vlastnosti výbavy

Dopravník třísek	
systém chladiva	Knall KF600/2850
Vnitřní chlazení (IKZ): [bar]	70
Nádrž chladiva: [l]	600
Měřicí čidlo	OMP 60
Automatické dveře	
Rozhraní	Roboter

Upínání nástroje: Capto C6

Nástrojová místa: 100

Spodní revolverová hlava




Nástrojová místa: 10

poháněné nástroje 10

Otáčky hnaných nástrojů 6.000

Výkon pohonu poháněných nástrojů [kW]: 5,5

Obrázky



KONTAKT Tel: +49 (0) 611 5101990 Email: [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)