

Soustruh Okuma LT 2000 2T2MY

CNC soustružnické a frézovací centrum

Typ stroje: Okuma LT 2000 EX

Řízení : OSP-P200L

Rok výroby: 2019

Id 15073



Technické údaje

Max. délka soustružení: [mm]	700
Průměr soustružení: [mm]	165 / 210 (Standart)
Max. Ø soust. nad ložem: [mm]	400
Vzdálenost hrotů: [mm]	990
Otvor vřetena: [mm]	62
Průchod tyčí: [mm]	52
Konec vřetena:	6
Osa C	0,001°

Hlavní vřeteno

Rozsah otáček: [1/min.]	50 - 5.000
Výkon pohonu: [kW]	22
Skříčidlo hlavního vřetena	Kitagawa BB-208

Protilehlé vřeteno

Max. otáčky: [1/min.]	6.000
Výkon pohonu: [kW]	22
Průchod tyčí: [mm]	52
3-čelistové skříčidlo [mm]	Kitagawa B-208

Počet revolverových hlav: 2

Upínání nástroje:

Vlastnosti výbavy

Dopravník třísek	
systém chladiva	Kühlmittel-Temperierung für Trommel-Muldenfilter TMF 300
Sada interface	Robot-Loader-Interface

Nástrojová místa:	16 + 16
poháněné nástroje	16 + 16
Otáčky hnaných nástrojů	50 - 6.000
Výkon pohonu: [kW]	5,5
Osa Y: [+/- mm]	2 x 50/-45

Obrázky

